

FC AUTOTROL

SERİSİ AKTİF KARBON SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik AUTOTROL Valf
- Otomatik geri yıkama zamanı ayarlayıcısı
- 3-6 Bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 50 C çalışma sıcaklığı
- Gıda tüzüğüne uygun aktif karbon minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI inc	DEBİ m3/h		TERS YIKAMA 20 m/h	TANK inc	TANK m2	MEDYA		TOPLAM kg
			20 m/h	30 m/h				Çakıl kg	A.Karbon kg	
MM.AFC20.1T	FC 20-1	1	0.6	0.9	0.6	8X35	0.03	3	10	29
MM.AFC30.1T	FC 30-1	1	1.0	1.5	1.0	10X35	0.05	5	15	36
MM.AFC50.1T	FC 50-1	1	1.0	1.5	1.0	10X54	0.05	5	20	44
MM.AFC70.11/4T	FC 70-1 1/4	1 1/4	1.8	2.7	1.8	13X54	0.09	15	35	75
MM.AFC100.11/4T	FC 100-1 1/4	1 1/4	2.0	3.0	2.0	14X65	0.10	20	50	103
MM.AFC125.11/4T	FC 125-1 1/4	1 1/4	2.6	3.9	2.6	16X65	0.13	20	60	114
MM.AFC150.11/4T	FC 150-1 1/4	1 1/4	3.2	4.8	3.2	18X65	0.16	25	75	149
MM.AFC150.2T	FC 150-2	2	3.2	4.8	4.4	18X65	0.16	25	100	177
MM.AFC200.2T	FC 200-2	2	4.4	6.6	5.8	21X62	0.22	50	120	259
MM.AFC250.2T	FC 250-2	2	5.8	8.7	9.0	24X72	0.29	75	200	401
MM.AFC400.2T	FC 400-2	2	9.0	13.5	13.2	30X72	0.45	100	300	558
MM.AFC600.2T	FC 600-2	2	13.2	19.8	17.8	36X72	0.66	150	350	750