

# TFD AUTOTROL

## SERİSİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



### Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP ( fiber sarımlı ) gövde
- Tuz tankında koruyucu kapak
- Programlanabilir otomatik valf
- Debi kontrollü
- Otomatik geri yıkama zamanı ayarlayıcısı
- 3-6 Bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 50 C çalışma sıcaklığı
- Gıda tüzüğüne uygun reçine minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Tuz tüketimi 0,2kg/l/rej

### Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti
- Min. Alan ihtiyacı

### Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI inc	MAX.Debi m3/h	KAPASİTE m3F	MEDYA Reçine lt	TANK inc	TUZ TANKI Hacim lt	Boyut cm	TOPLAM kg
MM.ATFD20.1	TFD 20-1	1	1.2	120	20X2	8X35	100	50x78	77
MM.ATFD30.1	TFD 30-1	1	2.0	180	30X2	10X35	100	50x78	101
MM.ATFD50.1	TFD 50-1	1	2.0	300	50X2	10X54	100	50x78	147
MM.ATFD70.1	TFD 70-1	1	3.6	420	70X2	13X54	250	54x110	204
MM.ATFD100.114	TFD 100-1 1/4	1 1/4	4.0	600	100X2	14X65	250	54x110	301
MM.ATFD125.114	TFD 125-1 1/4	1 1/4	5.2	750	125X2	16X65	250	54x110	363
MM.ATFD150.114	TFD 150-1 1/4	1 1/4	6.4	900	150X2	18X65	500	79x114	454
MM.ATFD200.2	TFD 200-2	2	8.8	1200	200X2	21X62	500	79x114	560
MM.ATFD300.2	TFD 300-2	2	11.7	1800	300X2	24X72	500	79x114	836
MM.ATFD400.2	TFD 400-2	2	18.0	2400	400X2	30X72	750	91x98	1168
MM.ATFD500.2	TFD 500-2	2	18.0	3000	500X2	30X72	750	91x98	1368
MM.ATFD600.2	TFD 600-2	2	20	3600	600X2	36X72	750	91x98	1677