



Standart Özellikler

- 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- Cam kumlama yüzeyi
- Tüm standart kartuşlara uygun tasarım
- İstenen mikronajda filtrasyon
- Pratik kartuş değişimi
- 1/4" manometre bağlantısı
- 1/2" su tahliye bağlantısı
- 2-7 bar çalışma basıncı
- 2-45 C çalışma sıcaklığı

Opsiyonel Özellikler

- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Gliserinli Manometre
- Tahliye vanası
- Flanşlı bağlantı

Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ m ³ /h CP*	DEBİ m ³ /h CN-CX*	KARTUŞ Adet	KARTUŞ inc	BAĞLANTI inc	EBATLAR mm	AĞIRLIK kg
MM.SKM1.304	SKM 1	8	18	3	20	1 1/2	168x780	16
MM.SKM2.304	SKM 2	12	27	3	30	2	168x1030	20
MM.SKM3.304	SKM 3	16	36	3	40	2	168x1280	23
MM.SKM4.304	SKM 4	28	63	7	30	3	273x1045	37
MM.SKM5.304	SKM 5	38	84	7	40	3	273x1295	39
MM.SKM6.304	SKM 6	48	108	12	30	4	329x1045	48
MM.SKM7.304	SKM 7	64	144	12	40	4	329x1295	52
MM.SKM8.304	SKM 8	100	228	19	40	DN 125	400x1295	99

*CP Kartuşlu sistemlerde 5 mikron kartuşa göre, CN ve CX kartuşlu sistemlerde 50 mikron yıkanabilir kartuşa göre debi hesabı yapılmıştır.