

Standart Özellikler

- PVC Tesisat
- Dikey tip membran modülü
- Kimyasal yıkama ve ters yıkama ünitesi
- Besleme digital debimetresi
- Fark basınç kontrolü için basınç transmitterleri
- PLC Ünitesi ve operatör paneli
- 304 SS Şase

Tasarım Kriterleri

- Ortalama Akı: 77 l/m²/h-br
- Recovery %92-%94
- Bulanıklık < 5 NTU
- PH : 7
- DOC < 2
- SS < 10mg/l
- Fe< 5ppm
- KOI < 50
- BOI < 15

Avantajları

- Düşük enerji maliyeti
- 0,1-0,01 mikron metrebesinde arıtım
- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Otomasyonla görsel takip kolaylığı
- Tüm otomasyon alarmları
- Otomasyon Panosu üzerinde sistem durum göstergeleri



Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	ÜRETİM m ³ /h	BESLEME m ³ /h	POMPA Kw	MODÜL Adet	TERS YIKAMA m ³ /h	KİM.GERİ Y. m ³ /h	K.T.Y.P Kw	TERS YIKAMA Tankı m ³
MM.UFSL4.5	UF 4.5 SL	4.5	4.7	1.5	1	12	6	1.5	2
MM.UFSL8	UF 8 SL	8	8.5	0.5	2	23	12	2.2	4
MM.UFSL13	UF 13 SL	13	14.4	2.2	3	46	24	4	7
MM.UFSL15	UF 15 SL	15	17.4	3	4	58	30	4	9
MM.UFSL20	UF 20 SL	20	23	3	5	69	36	4	10
MM.UFSL25	UF 25 SL	25	29	4	6	92	48	7.5	14
MM.UFSL30	UF 30 SL	30	34.5	4	8	104	54	7.5	16
MM.UFSL40	UF 40 SL	40	46	5.5	10	138	72	9.2	22
MM.UFSL45	UF 45 SL	45	53	5.5	11	166	83	11	24
MM.UFSL50	UF 50 SL	50	58	5.5	12	173	90	11	25
MM.UFSL60	UF 60 SL	60	69	7.5	14	207	108	15	30