

UVC MONO

ULTRAVIOLE SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı yüzey
- IP54 Kontrol Panosu
- Elektronik Kart
- Yüksek kalitede Kuartz Kılıf
- Zaman sayacı
- 9000 saat lamba ömrü
- Elektrik beslemesi
220-230 V/50-60 Hz
- 2-7 bar çalışma basıncı
- 2-45 C çalışma sıcaklığı

Opsiyonel Özellikler

- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Işın sensör monitörü

Tasarım Kriterleri

- Sıcaklık 20 C
- Görünüm Berrak
- Fe <0,2 mg/1
- Mn <0,05 mg/1
- TDS <10 mg/1
- Transmisyon oranı %95

Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ m3/h 30,000uW/cm2	DEBİ m3/h 40,000uW/cm2	BAĞLANTI inc	LAMBA Adet	LAMBA Watt	GÖVDE mm	PANO mm	AĞIRLIK kg
MM.UVC12.304	UVC 12 S	0.26	0.2	1/4	1	12	60x205	ADAPTÖRLÜ	1.25
MM.UVC30.304	UVC 30 S	1.5	1.2	3/4	1	30	60x450	200x155x80	2.5
MM.UVC40.304	UVC 40 S	2.8	2.4	1	1	40	60x870	200x155x80	5.5
MM.UVC65.304	UVC 65 S	5	4	1 1/4	1	65	60x870	200x155x80	5.5