

# FC FLECK

SERİSİ AKTİF KARBON SİSTEMLERİ



## Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP ( fiber sarımlı ) gövde
- Programlanabilir otomatik valf
- Otomatik geri yıkama zamanı ayarlayıcısı
- 3-6 Bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 50 C çalışma sıcaklığı
- Gıda tüzüğüne uygun aktif karbon minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz

## Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti



## Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI inc	DEBİ m3/h		TERS YIKAMA 20 m/h	TANK inc	TANK m2	MEDYA		TOPLAM kg
			20 m/h	25 m/h				Çakıl kg	A.Karbon kg	
MM.YFC20.1	FC 20-1	3/4 - 1	0.6	0.8	0.6	8X35	0.03	3	10	29
MM.YFC30.1	FC 30-1	3/4 - 1	1.0	1.3	1.0	10X35	0.05	5	15	36
MM.YFC50.1	FC 50-1	3/4 - 1	1.0	1.3	1.0	10X54	0.05	5	20	44
MM.YFC70.1	FC 70-1	1	1.8	2.3	1.8	13X54	0.09	15	35	75
MM.YFC100.1	FC 100-1	1	2.0	2.5	2.0	14X65	0.10	20	50	103
MM.YFC125.1	FC 125-1	1	2.6	3.3	2.6	16X65	0.13	20	60	114
MM.YFC150.15	FC 150-1 1/2	1 1/2	3.2	4.0	3.2	18X65	0.16	25	75	149
MM.YFC200.15	FC 200-1 1/2	1 1/2	4.4	5.5	4.4	21X62	0.22	25	100	177
MM.YFC250.2	FC 250-2	2	5.8	7.3	5.8	24X72	0.29	50	120	259
MM.YFC400.2	FC 400-2	2	9.0	11.3	9.0	30X72	0.45	75	200	401
MM.YFC600.2	FC 600-2	2	13.2	16.5	13.2	36X72	0.66	100	300	558
MM.YFC750.2	FC 750-2	2	17.8	22.3	17.8	42X72	0.89	150	350	750