

# UVC MULTI

## ULTRAVIOLE SİSTEMLERİ



### Standart Özellikler

- 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı yüzey
- IP54 Kontrol Panosu
- Her lamba için Elektronik Kart
- Her lamba için yüksek kalitede kuartz kılıf
- Zaman sayacı
- 9000 saat lamba ömrü
- Elektrik beslemesi 220-230 V/50-60 Hz
- 2-7 bar çalışma basıncı
- 2-45 C çalışma sıcaklığı

### Opsiyonel Özellikler

- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Işın sensör monitörü
- Flanşlı bağlantı

### Tasarım Kriterleri

- Sıcaklık 20 C
- Görünüm Berrak
- Fe <0,2 mg/l
- Mn <0,05 mg/l
- TDS <10 mg/l
- Transmisyon oranı %95



### Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ m3/h 30,000uW/cm2	DEBİ m3/h 40,000uW/cm2	BAĞLANTI inc	LAMBA Adet	LAMBA Watt	GÖVDE mm	PANO mm	AĞIRLIK kg
MM.UVC80.304	UVC 80 S	6	4.6	1 1/2	2	80	114x885	320x240x135	12.5
MM.UVC120.304	UVC 120 S	9	7	2	3	120	114x885	320x240x135	13
MM.UVC160.304	UVC 160 S	12	9	2	4	160	140x885	300x400x165	19
MM.UVC240.304	UVC 240 S	20	15	3	6	240	219x850	400x500x175	40
MM.UVC320.304	UVC 320 S	25	20	3	8	320	219x850	400x500x175	40
MM.UVC390.304	UVC 390 S	33	25	3	6	390	219x850	400x500x175	40
MM.UVC520.304	UVC 520 S	43	33	3	8	520	219x850	400x500x175	40
MM.UVC780.304	UVC 780 S	65	50	4	12	780	273x895	700x500x245	60
MM.UVC1040.304	UVC 1040 S	86	65	4	16	1.040	324x895	845x500x240	96