

# TC-TCV FLECK

SERİSİ KABİNLİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



## Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP ( fiber sarımlı ) gövde
- Kabinet üstü polyester malzemeden kapak,
- Kabinet malzemesi HDPE (yüksek yoğunluk PE)
- Programlanabilir otomatik valf
- Zaman veya debi kontrollü
- Otomatik geri yıkama zamanı ayarlayıcısı
- 3-6 Bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 50 C çalışma sıcaklığı
- Gıda tüzüğüne uygun reçine minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz

## Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti
- Min. Alan ihtiyacı



## Teknik Özellikler

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI inc	MAX.Debi m3/h	KAPASİTE m3F	MEDYA Reçine lt	TANK inc	TUZ TANKI cm	TUZ TÜK. kg/rej	TOPLAM kg
MM.YTC10.1T	TC 10-1	3/4 - 1	1.2	60	10	8X17	50X32X67	2	25
MM.YTC20.1T	TC 20-1	3/4 - 1	1.2	120	20	8X35	50X32X114	4	39
MM.YTC30.1T	TC 30-1	3/4 - 1	2.0	180	30	10X35	50X32X114	6	52
MM.YTC10.1V	TC 10-1V	3/4 - 1	1.2	60	10	8X17	50X32X67	2	25
MM.YTC20.1V	TC 20-1V	3/4 - 1	1.2	120	20	8X35	50X32X114	4	39
MM.YTC30.1V	TC 30-1V	3/4 - 1	2.0	180	30	10X35	50X32X114	6	52