

AUTOTROL VALFLER



Standart Özellikler

- Aşınmaya dayanıklı Noryl gövde
- Kolay ayarlanabilir
- NSF, CE, ROHS, ACS Sertifikaları
- BLCF, DLFC, Airheck, Yoke ve Difüzör takım ile
- Elektrik beslemesi; 110V/60Hz, 220V/50Hz
- Elektrik çıkışı; 12V AC, 50Hz/60Hz
- Çalışma basıncı; 2-7 bar
- Çalışma sıcaklığı; 1-42 °C
- Renkli dijital ekran

AUTOTROL VALFLER

ÜRÜN KODU	MODEL	TANK
YM.AV6156	255/740 TIMER YUMUŞATMA VALFİ 1"	8" - 14"
YM.AV6158	255/760 VOLUM YUMUŞATMA VALFİ 1"	8" - 14"
YM.AV6160	255/764 TANDEM YUMUŞATMA VALFİ 1"	8" - 14"
YM.AV6164	263/740 TIMER FİLTRE VALFİ 1"	8" - 13"
YM.AV6162	263/740 TIMER FİLTRE VALFİ 1 1/4"	8" - 13"
YM.AV6166	278/742 TIMER YUMUŞATMA VALFİ 1 1/4"	18" - 21"
YM.AV6170	278/762 VOLUM YUMUŞATMA VALFİ 1 1/4"	18" - 21"
YM.AV6172	278/764 TANDEM YUMUŞATMA VALFİ 1 1/4"	18" - 21"
YM.AV6178	MP742F-UWB TIMER FİLTRE VALFİ 2"	30" - 36"
YM.AV6176	MP742-HWB TIMER YUMUŞATMA VALFİ 2"	30" - 36"
YM.AV6180	MP762-HWB VOLUM YUMUŞATMA VALFİ 2"	30" - 36"
YM.AV6182	MP TWIN TANDEM YUMUŞATMA VALFİ 2"	30" - 36"

Not: Yukarıdaki valflere üst difüzör, alt difüzör ve difüzör borusu dahil edilmiştir. Magnum valflere alt difüzör borusu dahil değildir.