

# FC AUTOTROL SERİSİ AKTİF KARBON SİSTEMLERİ



## Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik AUTOTROLvalf
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıdaya uygun aktif karbon minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz

## Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI inc	Debi m <sup>3</sup> /h		TERS YIKAMA 20 m/h	TANK inc	TANK m <sup>2</sup>	MEDYA	
			20 m/h	30 m/h				3-5 kg	A.Karbon kg
MM.FC1002A	FC 20-1	1	0.6	0.9	0.6	8X35	0.03	3	10
MM.FC1004A	FC 30-1	1	1.0	1.5	1.0	10X35	0.05	5	15
MM.FC1006A	FC 50-1	1	1.0	1.5	1.0	10X54	0.05	5	25
MM.FC1008A	FC 70-1 1/4	1 1/4	1.8	2.7	1.8	13X54	0.09	15	35
MM.FC1010A	FC 100-1 1/4	1 1/4	2.0	3.0	2.0	14X65	0.10	20	50
MM.FC1012A	FC 125-1 1/4	1 1/4	2.6	3.9	2.6	16X65	0.13	20	60
MM.FC1014A	FC 150-2	2	3.2	4.8	4.4	18X65	0.16	25	75
MM.FC1016A	FC 200-2	2	4.4	6.6	5.8	21X62	0.22	50	100
MM.FC1018A	FC 250-2	2	5.8	8.7	9.0	24X72	0.29	75	125
MM.FC1020A	FC 400-2	2	9.0	13.5	13.2	30X72	0.45	100	200
MM.FC1022A	FC 600-2	2	13.2	19.8	17.8	36X72	0.66	150	300