

FC CANATURE SERİSİ AKTİF KARBON SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Zaman ve volüm kontrollü programlanabilir otomatik CANATURE valf
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max.45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıdaya uygun aktif karbon minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	Debi m ³ /h		TERSİYKAMA 20 m/h	TANK İnc	TANK m ²	MEDYA	
			20 m/h	30 m/h				3-5 kg	A.Karbon kg
MM.FC1002C	FC 20-1	1	0.6	0.9	0.6	8X35	0.03	3	10
MM.FC1004C	FC 30-1	1	1.0	1.5	1.0	10X35	0.05	5	15
MM.FC1006C	FC 50-1	1	1.0	1.5	1.0	10X54	0.05	5	25
MM.FC1008C	FC 70-1 1/4	1 1/4	1.8	2.7	1.8	13X54	0.09	15	35
MM.FC1010C	FC 100-1 1/4	1 1/4	2.0	3.0	2.0	14X65	0.10	20	50
MM.FC1012C	FC 125-1 1/4	1 1/4	2.6	3.9	2.6	16X65	0.13	20	60
MM.FC1014C	FC 150-1 1/4	1 1/4	3.2	4.8	4.4	18X65	0.16	25	75
MM.FC1016C	FC 200-1 1/4	1 1/4	4.4	6.6	5.8	21X62	0.22	50	100