

FC FLECK

SERİSİ AKTİF KARBON SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik FLECK Valf
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıdaya uygun aktif karbon minerali
- Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	Debi m ³ /h		TERS YIKAMA 20 m/h	TANK İnc	TANK m ²	MEDYA	
			20 m/h	30 m/h				3-5 kg	A.Karbon kg
MM.FC1002F	FC 20-1	1	0.6	0.9	0.6	8X35	0.03	3	10
MM.FC1004F	FC 30-1	1	1.0	1.5	1.0	10X35	0.05	5	15
MM.FC1006F	FC 50-1	1	1.0	1.5	1.0	10X54	0.05	5	25
MM.FC1008F	FC 70-1	1	1.8	2.7	1.8	13X54	0.09	15	35
MM.FC1010F	FC 100-1	1	2.0	3.0	2.0	14X65	0.10	20	50
MM.FC1012F	FC 125-1	1	2.6	3.9	2.6	16X65	0.13	20	60
MM.FC1014F	FC 150-1 1/2	1 1/2	3.2	4.8	3.2	18X65	0.16	25	75
MM.FC1016F	FC 200-1 1/2	1 1/2	4.4	6.6	4.4	21X62	0.22	25	100
MM.FC1018F	FC 250-2	2	5.8	8.7	5.8	24X72	0.29	50	125
MM.FC1020F	FC 400-2	2	9.0	13.5	9.0	30X72	0.45	75	200
MM.FC1022F	FC 600-2	2	13.2	19.8	13.2	36X72	0.66	100	300
MM.FC1024F	FC 750-2	2	17.8	26.7	17.8	42X72	0.89	150	375