

FQ FLECK

SERİSİ MULTI-MEDIA SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı)
- Programlanabilir otomatik FLECK Valf
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- 3 farklı granül boyutunda malzeme içeriği
- Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	Debi m ³ /h		TERS YIKAMA 35 m/h	TANK İnc	TANK m ²	MEDYA		
			20 m/h	30 m/h				Antrasit kg	3-5 kg	5-8 kg
MM.FQ1002F	FQ 20-1	1	0.6	0.9	1.1	8X35	0.03	5	7	5
MM.FQ1004F	FQ 30-1	1	1.0	1.5	1.8	10X35	0.05	7	15	7
MM.FQ1006F	FQ 50-1	1	1.0	1.5	1.8	10X54	0.05	10	20	7
MM.FQ1008F	FQ 70-1	1	1.8	2.7	3.2	13X54	0.09	15	25	25
MM.FQ1010F	FQ 100-1	1	2.0	3.0	3.5	14X65	0.10	25	37	25
MM.FQ1012F	FQ 125-1	1	2.6	3.9	4.6	16X65	0.13	25	50	25
MM.FQ1014F	FQ 150-1 1/2	1 1/2	3.2	4.8	5.6	18X65	0.16	50	75	50
MM.FQ1016F	FQ 200-1 1/2	1 1/2	4.4	6.6	7.7	21X62	0.22	50	100	50
MM.FQ1018F	FQ 250-2	2	5.8	8.7	10.2	24X72	0.29	50	125	50
MM.FQ1020F	FQ 400-2	2	9.0	13.5	15.8	30X72	0.45	150	200	200
MM.FQ1022F	FQ 600-2	2	13.2	19.8	23.1	36X72	0.66	200	300	300
MM.FQ1024F	FQ 750-2	2	17.8	26.7	31.2	42X72	0.89	225	350	350