

FQB CANATURE SERİSİ KUM-DEMİR SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Zaman ve volüm kontrollü programlanabilir otomatik CANATURE valf
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max.45 °C çalışma sıcaklığı
- Birm ve 2 farklı granül boyutunda malzeme içeriği
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	Debi m ³ /h		TERS YIKAMA 35m/h	TANK İnc	TANK m ²	MEDYA		
			15m/h	20m/h				Antrasit kg	Birm kg	3-5 kg
MM.FQB1002C	FQB 20-1	1	0.45	0.6	1.1	8X35	0.03	5	7	5
MM.FQB1004C	FQB 30-1	1	0.75	1.0	1.8	10X35	0.05	7	15	7
MM.FQB1006C	FQB 50-1	1	0.75	1.0	1.8	10X54	0.05	10	20	7
MM.FQB1008C	FQB 70-1 1/4	1 1/4	1.35	1.8	3.2	13X54	0.09	15	25	25
MM.FQB1010C	FQB 100-1 1/4	1 1/4	1.5	2.0	3.5	14X65	0.10	25	37	25
MM.FQB1012C	FQB 125-1 1/4	1 1/4	1.95	2.6	4.6	16X65	0.13	25	50	25
MM.FQB1014C	FQB 150-1 1/4	1 1/4	3.3	3.2	5.6	18X65	0.16	50	75	50
MM.FQB1016C	FQ 200-1 1/4	1 1/4	4.35	4.4	7.7	21X62	0.22	50	100	50