

# FQB FLECK

## SERİSİ KUM-DEMİR SİSTEMLERİ



### Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik FLECK Valf
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Birm ve 2 farklı granül boyutunda malzeme içeriği
- Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz

### Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	Debi m <sup>3</sup> /h		TERS YIKAMA 35 m/h	TANK İnc	TANK m <sup>2</sup>	MEDYA		
			15 m/h	20 m/h				Antrasit kg	Birm kg	3-5 kg
MM.FQB100ZF	FQB 20-1	1	0.45	0.6	1,1	8X35	0.03	5	7	5
MM.FQB1004F	FQB 30-1	1	0.75	1.0	1.8	10X35	0.05	7	15	7
MM.FQB1006F	FQB 50-1	1	0.75	1.0	1.8	10X54	0.05	10	20	7
MM.FQB1008F	FQB 70-1	1	1.35	1.8	3.2	13X54	0.09	15	25	25
MM.FQB1010F	FQB 100-1	1	1.5	2.0	3,5	14X65	0.10	25	37	25
MM.FQB1012F	FQB 125-1	1	1.95	2.6	4.6	16X65	0.13	25	50	25
MM.FQB1014F	FQB 150-1 1/2	1 1/2	2.4	3.2	5.6	18X65	0.16	50	75	50
MM.FQB1016F	FQB 200-1 1/2	1 1/2	3.3	4.4	7.7	21X62	0.22	50	100	50
MM.FQB1018F	FQB 250-2	2	4.35	5.8	10.2	24X72	0.29	50	125	50
MM.FQB1020F	FQB 400-2	2	6.75	9.0	15.8	30X72	0.45	150	200	200
MM.FQB1022F	FQB 600-2	2	10	13.2	23.1	36X72	0.66	200	300	300
MM.FQB1024F	FQB 750-2	2	13.4	17.8	31.2	42X72	0.89	225	350	350