



### Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- 3 Farklı granül boyutunda malzeme içeriği
- Basınç Kaybı 0,5 bar
- Borulama PVC
- Alt Dağıtım yapısı ahtapot difüzör
- Pnömatik veya elektrik motorlu vanalı
- Zamana bağlı ters yıkama işlemi
- Ters yıkama ve servis otomasyonunu kumanda edecek PLC içeren IP55 sınıfı
- İşletme Basıncı 2-7 bar
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı

### Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

### Opsiyonel Özellikler

- Vanalara switch-box kontrolü
- Fark basınç kontrolü

### Tasarım Kriterleri

- Filtrasyon hızı 20-30 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h
- Ters Yıkama Süresi 15-20 dk
- Ters Yıkama Hızı 30 m/h

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU *	MODEL	BAĞLANTI İnc	DEBİ		TERS YIKAMA m <sup>3</sup> /h	TANK İnc	TANK m <sup>2</sup>	MEDYA		
			20 m/h	30 m/h				Antrasit kg	3-5 kg	5-8 kg
MM.FQY1002	FQY 400-11/2	1 1/2	9	13.5	13.5	30X72	0.45	150	200	200
MM.FQY1004	FQY 600-2	2	13.2	19.8	19.8	36X72	0.66	200	300	300
MM.FQY1006	FQY 750-2	2	17.8	26.7	26.7	42X72	0.89	225	350	350
MM.FQY1008	FQY 850-3	3	23.4	35.1	35.1	48X72	1.17	250	375	400
MM.FQY1010	FQY 1050-4	4	40	60	60.0	63X86	2.00	275	400	475

\* Ürün kodunda pnömatik sistemler için P, elektrik motorlu sistemler için M harfini ekleyiniz.