

TC CANATURE SERİSİ KABİNLİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Kabinet üstü polyester malzemeden kapak
- Kabinet malzemesi HDPE (yüksek yoğunluk PE)
- Programlanabilir otomatik CANATURE valf
- Zaman
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max.45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıdaya uygun reçine minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Tuz Tüketimi 0,16-0,2 kg/lt/rej

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti
- Min. Alan ihtiyacı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	MAX. Debi m³/h	KAPASİTE m³F	MEDYA Reçine lt	TUZ TÜK. kg/rej
MM.TC0805C	TC 8	1	1,2	48	8	1,6
MM.TC1805C	TC 18	1	1,2	108	18	3,6

* Tuz Tüketimi 0,2 kg/lt/rej olarak hesaplanmıştır.