

# TF CANATURE SERİSİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



## Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Tuz tankında koruyucu kapak
- Zaman ve volüm kontrollü programlanabilir otomatik CANATURE valf
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max.45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıdaya uygun reçine minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Tuz tüketimi 0,16-0,2 kg/Lt/rej

## Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti
- Min. Alan ihtiyacı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	MAX. Debi m³/h	KAPASİTE m³F	MEDYA		TANK İnc	TUZ TANKI Hacim Lt
					Reçine Lt	3-5 kg		
MM.TF1010C	TF 20-1	1	1.2	120	20	3	8X35	100
MM.TF1012C	TF 30-1	1	2.0	180	30	5	10X35	100
MM.TF1014C	TF 50-1	1	2.0	300	50	5	10X54	100
MM.TF1016C	TF 70-1 1/4	1 1/4	3.6	420	70	10	13X54	100
MM.TF1026C	TF 100-1 1/4	1 1/4	4.0	600	100	15	14X65	100
MM.TF1028C	TF 125-1 1/4	1 1/4	5.2	750	125	20	16X65	100
MM.TF1030C	TF 150-1 1/4	1 1/4	6.4	900	150	25	18X65	250
MM.TF1032C	TF 200-1 1/4	1 1/4	8.8	1200	200	25	21X62	250
MM.TF1034C	TF 300-1 1/4	1 1/4	8.8	1800	300	50	21X62	500