

# TFD FLECK

## SERİSİ TANDEM YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



### Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik FLECK valf
- Debi kontrollü
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıda tüzüğüne uygun reçine minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Tuz tüketimi 0,16-0,2 kg/lt/rej

### Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	MAX. Debi m <sup>3</sup> /h	KAPASİTE m <sup>3</sup> F	MEDYA		TANK İnc	TUZ TANKI Hacim Lt
					Reçine Lt	3-5 kg		
MM.TFD1002F	TFD 20-3/4	3/4	1.2	120	20X2	3X2	8X35	100
MM.TFD1004F	TFD 30-3/4	3/4	2	180	30X2	5X2	10X35	100
MM.TFD1006F	TFD 50-3/4	3/4	2	300	50X2	5X2	10X54	100
MM.TFD1008F	TFD 70-1	1	3.6	420	70X2	10X2	13X54	250
MM.TFD1010F	TFD 100-1	1	4.0	600	100X2	15X2	14X65	250
MM.TFD1012F	TFD 125-1	1	5.0	750	125X2	20X2	16X65	250
MM.TFD1014F	TFD 100-1 1/2	1 1/2	4.1	600	100X2	15X2	14X65	250
MM.TFD1016F	TFD 125-1 1/2	1 1/2	5.2	750	125X2	20X2	16X65	250
MM.TFD1018F	TFD 150-1 1/2	1 1/2	6.4	900	150X2	25X2	18X65	500
MM.TFD1020F	TFD 200-1 1/2	1 1/2	8.0	1.200	200X2	25X2	21X62	500
MM.TFD1022F	TFD 300-1 1/2	1 1/2	8.0	1.800	300X2	50X2	24X72	750
MM.TFD1024F	TFD 200-2	2	8.8	1.200	200X2	25X2	21X62	250X2
MM.TFD1026F	TFD 300-2	2	11.7	1.800	300X2	50X2	24X72	500X2
MM.TFD1028F	TFD 400-2	2	18	2.400	400X2	75X2	30X72	500X2
MM.TFD1030F	TFD 500-2	2	18	3.000	500X2	75X2	30X72	500X2
MM.TFD1032F	TFD 600-2	2	20	3.600	600X2	100X2	36X72	750X2
MM.TFD1034F	TFD 850-2	2	20	5.100	850X2	150X2	42X72	750X2