

TFV AUTOTROL SERİSİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik AUTOTROL valf
- Tuz tankında koruyucu kapak
- Debi kontrollü
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max.45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıdaya uygun reçine minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Tuz tüketimi 0,16-0,2 kg/lt/rej

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti
- Min. Alan ihtiyacı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	MAX. Debi m ³ /h	KAPASİTE m ³ F	MEDYA		TANK İnc	TUZ TANKI Hacim Lt
					Reçine Lt	3-5 kg		
MM.TFV1010A	TF 20-1V	1	1.2	120	20	3	8x35	100
MM.TFV1012A	TF 30-1V	1	2.0	180	30	5	10x35	100
MM.TFV1014A	TF 50-1V	1	2.0	300	50	5	10x54	100
MM.TFV1016A	TF 70-1V	1	3.6	420	70	10	13x54	100
MM.TFV1018A	TF 100-1V	1	4.0	600	100	15	14x65	100
MM.TFV1020A	TF 100-1 1/4V	1 1/4	4.0	600	100	15	14x64	100
MM.TFV1022A	TF 125-1 1/4V	1 1/4	5.2	750	125	20	16x65	400
MM.TFV1024A	TF 150-1 1/4V	1 1/4	6.4	900	150	25	18x65	400
MM.TFV1026A	TF 200-1 1/4V	1 1/4	8.8	1200	200	25	21x62	400
MM.TFV1028A	TF 200-2V	2	8.8	1200	200	25	21x62	400
MM.TFV1030A	TF 300-2V	2	11.7	1800	300	50	24x72	500
MM.TFV1032A	TF 400-2V	2	18.0	2400	400	75	30x72	500
MM.TFV1034A	TF 500-2V	2	18.0	3000	500	75	30x72	500
MM.TFV1036A	TF 600-2V	2	18.0	3600	600	100	36x72	750