

TFV FLECK SERİSİ YUMUŞATMA SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik FLECK valf
- Tuz tankında koruyucu kapak
- Debi kontrollü
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıda tüzüğüne uygun reçine minerali
- Elektrik Beslemesi 220 V/50 Hz
- Tuz tüketimi 0,16-0,2 kg/Lt/rej

Avantajları

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI İnc	MAX. Debi m³/h	KAPASİTE m³F	MEDYA		TANK İnc	TUZ TANKI Hacim Lt
					Reçine Lt	3-5 kg		
MM.TFV1010F	TFV 20-1	1	1.2	120	20	3	8X35	100
MM.TFV1012F	TFV 30-1	1	2.0	180	30	5	10X35	100
MM.TFV1014F	TFV 50-1	1	2.0	200	50	5	10X54	100
MM.TFV1016F	TFV 70-1	1	3.6	420	70	10	13X54	100
MM.TFV1018F	TFV 100-1	1	4.0	600	100	15	14X65	100
MM.TFV1020F	TFV 125-1	1	5.0	750	125	20	16X65	250
MM.TFV1022F	TFV 150-1	1	5.0	900	150	25	18X65	250
MM.TFV1024F	TFV 200-1	1	5.0	1.200	200	25	21X62	250
MM.TFV1026F	TFV 100-1 1/2	1 1/2	4.1	600	100	15	14X65	100
MM.TFV1028F	TFV 125-1 1/2	1 1/2	5.2	750	125	20	16X65	100
MM.TFV1030F	TFV 150-1 1/2	1 1/2	6.4	900	150	25	18X65	250
MM.TFV1032F	TFV 200-1 1/2	1 1/2	8.8	1.200	200	25	21X62	250
MM.TFV1034F	TFV 300-1 1/2	1 1/2	10.0	1.800	300	50	24X72	500
MM.TFV1036F	TFV 200-2	2	8.8	1.200	200	25	21X62	250
MM.TFV1038F	TFV 300-2	2	11.7	1.800	300	50	24X72	500
MM.TFV1040F	TFV 400-2	2	18.0	2.400	400	75	30X72	500
MM.TFV1042F	TFV 500-2	2	18.0	3.000	500	75	30X72	500
MM.TFV1044F	TFV 600-2	2	20.0	3.600	600	100	36X72	750
MM.TFV1046F	TFV 850-2	2	20.0	5.100	850	150	42X72	750