

UVC MULTI ULTRAVIOLE SİSTEMLERİ



Standart Özellikler

- 304 Kalite paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı yüzey
- IP54 Kontrol Panosu
- Her Lamba için Elektronik Kart
- Her lamba için yüksek kalitede kuartz kılıf
- Zaman sayacı
- 9000 saat lamba ömrü
- Elektrik beslemesi 220-230 V/50-60 Hz
- 2-7 Bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı

Tasarım Kriterleri

- Sıcaklık 20 °C
- Görünüm Berrak
- Fe < 0,2 mg/1
- Mn < 0,05 mg/1
- TDS < 10 mg/1
- Transmisyon oranı %95

Opsiyonel Özellikler

- 316 kalite paslanmaz çelik gövde
- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Işın sensör monitörü
- Flanşlı bağlantı



TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ m ³ /h 30.000u W/cm ²	DEBİ m ³ /h 40.000u W/cm ²	BAĞLANTI İnc	LAMBA Adet	LAMBA Watt
MM.UV5016	UVC 80 S	12	9	1 1/2	2	150
MM.UV5018	UVC 120 S	18	14	2	3	225
MM.UV5020	UVC 160 S	23	18	2	4	300
MM.UV5026	UVC 390 S	35	28	2 1/2	6	450
MM.UV5028	UVC 520 S	46	37	3	8	600
MM.UV5030	UVC 780 S	70	55	4	12	900
MM.UV5032	UVC1040 S	93	74	4	16	1200