

# FD Serisi

## Yarı Otomatik Dolomit Sistemleri

### STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Yarı otomatik ters yıkamalı valf
- 2- 6 bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Dolomit minerali içermektedir

### AVANTAJLARI

- İşletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti



### TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI	DEBİ	TANK	TANK	MEDYA
		INCH	M <sup>3</sup> /H 20 M/H	INCH	M <sup>2</sup>	DOLOMIT KG
MM.FD1002M	FD 20-1	1	0,6	8X35	0,03	25
MM.FD1004M	FD 30-1	1	1	10X35	0,05	50
MM.FD1006M	FD 50-1	1	1	10X54	0,05	75
MM.FD1008M	FD 70-1	1	1,8	13X54	0,09	100
MM.FD1010M	FD 100-1	1	2	14X65	0,10	150
MM.FD1012M	FD 125-1	1	2,6	16X65	0,13	200
MM.FD1014M	FD 150-1	1	3,2	18X65	0,16	250
MM.FD1016M	FD 200-2	2	4,4	21X62	0,22	350
MM.FD1018M	FD 250-2	2	5,8	24X72	0,29	500
MM.FD1020M	FD 400-2	2	9	30X72	0,45	750
MM.FD1022M	FD 600-2	2	13,2	36X72	0,66	1000
MM.FD1024M	FD 750-2	2	17,8	42X72	0,89	1500