


# UVC MONO

## Ultraviole Sistemleri

### STANDART ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı yüzey
- IP54 UVC Kontrol Panosu
- S Serisi elektronik kartlı ve zaman sayaçlı
- A serisi adaptörlü
- Yüksek kalitede kuartz kılıf
- 9000 saat lamba ömrü
- Lamba durumu ledi
- Elektrik beslemesi 220-230 V/50-60 Hz
- 2- 10 Bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı



### TASARIM KRİTERLERİ

- Sıcaklık 20 °C
- Görünüm Berrak
- Fe < 0,2 mg/lit
- Mn < 0,05 mg/lit
- TDS < 10 mg/lit
- Transmisyon oranı %95

### OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Farklı bağlantı tipi



## TEKNİK TABLO



ÜRÜN KODU	ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ	DEBİ	BAĞLANTI	LAMBA	TOPLAM GÜÇ	KONTROL TİPİ
			M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup> /H				
304 SS	316 SS		30.000 µW/cm <sup>2</sup>	40.000 µW/cm <sup>2</sup>	INCH	ADET/WATT	WATT	
MM.UV5002	MM.UV5036	UVC 12 A	0,26	0,2	1/4	1/12	12	ADAPTÖR
MM.UV5004	MM.UV5038	UVC 30 A	1,5	1,2	3/4	1/30	30	ADAPTÖR
MM.UV5006	MM.UV5040	UVC 40 A	2,8	2,4	1	1/40	40	ADAPTÖR
MM.UV5008	MM.UV5042	UVC 65 A	6	5	1 1/4	1/75	75	ADAPTÖR
MM.UV5010	MM.UV5044	UVC 30 S	1,5	1,2	3/4	1/30	30	PANO
MM.UV5012	MM.UV5046	UVC 40 S	2,8	2,4	1	1/40	40	PANO
MM.UV5014	MM.UV5048	UVC 65 S	6	5	1 1/4	1/75	75	PANO

\*Flanş bağlantı farkı için 46. sayfaya bakınız.