



GL20T



GL2-2



GR40



GR20T

TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI	DEBİ	TANK
		INCH	M ³ /SAAT	INCH
FİLTRE VALFLERİ ZAMAN KONTROLLÜ				
YM.CLE2005	CLE GL2-2 FİLTRE VALF 3/4"	3/4	0,5- 3	6- 10
YM.CLE2015	CLE GL4-2 FİLTRE VALF 1"	1	4- 7	10- 16
YM.CLE2025	CLE GL10-2 FİLTRE VALF 1 1/2"	1 1/2	8- 15	16- 21
FİLTRE VALFLERİ ZAMAN VE DEBİ KONTROLLÜ				
YM.CLE2035	CLE GL20T FİLTRE VALF 2"	2	15- 20	21- 36
YM.CLE2045	CLE GL40 FİLTRE VALF DN65	DN 65	25- 48	36- 48
YUMUŞATMA VALFLERİ ZAMAN KONTROLLÜ				
YM.CLE2060	CLE GR2-2 YUMUŞATMA VALF 3/4"	3/4	0,5- 3	6- 12
YM.CLE2070	CLE GR4-2E YUMUŞATMA VALF 1"	1	4- 7	13- 18
YM.CLE2080	CLE GR10-2 YUMUŞATMA VALF 1 1/2"	1 1/2	8- 15	18- 24
YUMUŞATMA VALFLERİ ZAMAN VE DEBİ KONTROLLÜ				
YM.CLE2065	CLE GR2-1 YUMUŞATMA VALF 3/4"	3/4	0,5- 3	0,6
YM.CLE2075	CLE GR4-1 YUMUŞATMA VALF 1"	1	4- 7	13- 18
YM.CLE2085	CLE GR10-1 YUMUŞATMA VALF 1 1/2"	1 1/2	8- 15	18- 24
YM.CLE2090	CLE GR20T YUMUŞATMA VALF 2"	2	15- 20	24- 36
YM.CLE2100	CLE GR40 YUMUŞATMA VALF DN65	DN 65	25- 48	36- 48

YP.VP2003

1600 AIRCHECK ŞAMANDRALI YF300

YP.VP2005

1700 AIRCHECK ŞAMANDRALI YF600

* 3/4", 1" ve 1 1/2" valf fiyatlarında alt diffüzör, üst diffüzör ve diffüzör borusu dahildir.

** 2" ve DN65 valf fiyatlarında üst diffüzör ve diffüzör borusu dahildir. Alt diffüzör kullanılacağı tanka göre seçilecektir.

**** Tandem sistemler için 2 volüm kontrollü yumuşatma valfini ara bağlantı kablosuyla birbirine bağlamanız yeterli olacaktır. Ayrıca her iki valfin girişine valf ile aynı çapta 220 V / 50 Hz N.K. Solenoid vana monte edilmiştir.

***** Valfler no- bypass' tır. Yes by-passa çevirmek için giriş ve çıkış arasına 220 V / 50 Hz komutunu valften alacak, N.K. solenoid vana bağlamanız yeterli olacaktır. Solenoid vana çapı, valf çapından 1 küçük çapta seçilmelidir.