

EFD Serisi

Tandem Yumuşatma Sistemleri

STANDART ÖZELLİKLER

- Tank Malzemesi SA 2 1/2 kalitesinde kumlanmış; iç yüzeyi 250 µ kalınlığında epoksi kaplı, dış yüzeyi kumlama üzeri 200 µ kalınlığında epoksi bazlı astar üzerine akrilik boya işlem görmüş ST 37-2 karbon çelik tanklar
- Tank test basıncı 10 bar
- Yüzey Borulama PVC
- Alt dağıtım yapısı: 1850 serisine kadar ahtapot difüzör, 1850 serisinden sonra nozul plaka
- Elektrik motorlu vanalı
- IP55 sınıfı, tam otomatik debiye bağlı ters yıkama yapabilen Schneider/Siemens PLC' li kontrol panosu
- Kesintisiz yumuşak su temini
- İşletme Basıncı 2-6 bar

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövdeli tank
- Paslanmaz çelik borulama
- Galvaniz Borulama
- Pnömatik Aktüatörlü vanalı

TASARIM KRİTERLERİ

- Ters Yıkama Süresi max. 110 dk
- Ters Yıkama Hızı 10 m/h



TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI INCH	MAKSİMUM DEBİ M ³ /H	TERS YIKAMA DEBİSİ	KAPASİTE M ³ /F	TANK		TANK M ²	MEDYA		TUZ TANKI
				M ³ /H 10 M/H		ÇAP(CM)	YÜKSEKLİK(CM)*		REÇİNELT	3-5 KG	HACİM LT
MM.EFD1005M	EFD 1200-2 1/2	2 1/2	45	11	9600	120	2000	1,13	1600X2	350X2	1300X2
MM.EFD1007M	EFD 1600-3	3	80	20	16800	160	2000	2,01	2800X2	500X2	2500X2
MM.EFD1008M	EFD 1850-4	4	108	27	22200	185	2000	2,69	3700X2	750X2	3000X2
MM.EFD1009M	EFD 2100-4	4	138	35	28800	210	2000	3,46	4800X2	1000X2	4000X2
MM.EFD1011M	EFD 2400-5	5	181	45	37800	240	2000	4,52	6300X2	1250X2	SALAMURA HAVUZU

* Bombeler arası yüksekliği ifade etmektedir.