

FQ Serisi

Multi-Media Sistemleri



STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik dijital ekranlı CLE Valf
- GL2-2, GL4-2 ve GL10-2 valfleri zaman kontrollüdür.
- GL20T ve GL40S valfleri zaman veya debi kontrollü çalıştırılabilir.
- 2- 6 bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Antrasit ve 2 farklı granül boyutunda çakıldan oluşmaktadır.
- Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz

AVANTAJLARI

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI	DEBİ		TERS YIKAMA	VALF	TANK	TANK	MEDYA		
			M ³ /H		M ³ /H		INCH	M ²	ANTRASİT KG	3-5 KG	5-8 KG
			20 M/H	30 M/H	35 M/H		INCH	M ²	ANTRASİT KG	3-5 KG	5-8 KG
MM.FQ1002J	FQ 20-3/4	3/4	0,6	0,9	1,1	GL2-2	8X35	0,03	5	7	5
MM.FQ1004J	FQ 30-3/4	3/4	1	1,5	1,8	GL2-2	10X35	0,05	7	15	7
MM.FQ1006J	FQ 50-3/4	3/4	1	1,5	1,8	GL2-2	10X54	0,05	10	20	7
MM.FQ1008J	FQ 70-1	1	1,8	2,7	3,2	GL4-2	13X54	0,09	15	25	25
MM.FQ1010J	FQ 100-1	1	2	3	3,5	GL4-2	14X65	0,10	25	37	25
MM.FQ1012J	FQ 125-1	1	2,6	3,9	4,6	GL4-2	16X65	0,13	25	50	25
MM.FQ1014J	FQ 150-1 1/2	1 1/2	3,2	4,8	5,6	GL10-2	18X65	0,16	50	75	50
MM.FQ1016J	FQ 200-1 1/2	1 1/2	4,4	6,6	7,7	GL10-2	21X62	0,22	50	100	50
MM.FQ1018J	FQ 250-2	2	5,8	8,7	10,2	GL20T	24X72	0,29	50	125	50
MM.FQ1020J	FQ 400-2	2	9	13,5	15,8	GL20T	30X72	0,45	150	200	200
MM.FQ1022J	FQ 600-2	2	13,2	19,8	23,1	GL20T	36X72	0,66	200	300	300
MM.FQ1024J	FQ 750- DN65	DN65	17,8	26,7	31,2	GL40S	42X72	0,89	225	350	350
MM.FQ1026J	FQ 850- DN65	DN65	23,4	35,1	40,9	GL40S	48X72	1,17	250	375	400