

FQB Serisi

Kum - Demir Sistemleri

STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik dijital ekranlı CLE Valf
- GL2-2, GL4-2 ve GL10-2 valfleri zaman kontrollüdür.
- GL20T ve GL40S valfleri zaman veya debi kontrollü çalıştırılabilir.
- 2- 6 bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Birm, antrasit ve çakıldan oluşmaktadır.
- Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz

AVANTAJLARI

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti



TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI INCH	DEBİ			TERS YIKAMA DEBİSİ M ³ /H	VALF	TANK INCH	TANK M ²	MEDYA		
			M ³ /H		M ³ /H					ANTRASİT KG	BİRM KG	5-8 KG
			15 M/H	30 M/H								
MM.FQB1002J	FQB 20-3/4	3/4	0,5	0,9	1,1	GL2-2	8X35	0,03	5	7	5	
MM.FQB1004J	FQB 30-3/4	3/4	0,8	1,5	1,8	GL2-2	10X35	0,05	7	15	7	
MM.FQB1006J	FQB 50-3/4	3/4	0,8	1,5	1,8	GL2-2	10X54	0,05	10	20	7	
MM.FQB1008J	FQB 70-1	1	1,4	2,7	3,2	GL4-2	13X54	0,09	15	25	25	
MM.FQB1010J	FQB 100-1	1	1,5	3	3,5	GL4-2	14X65	0,10	25	37	25	
MM.FQB1012J	FQB 125-1	1	1,9	3,9	4,6	GL4-2	16X65	0,13	25	50	25	
MM.FQB1014J	FQB 150-1 1/2	1 1/2	2,4	4,8	5,6	GL10-2	18X65	0,16	50	75	50	
MM.FQB1016J	FQB 200-1 1/2	1 1/2	3,3	6,6	7,7	GL10-2	21X62	0,22	50	100	50	
MM.FQB1018J	FQB 250-2	2	4,4	8,7	10,2	GL20T	24X72	0,29	50	125	50	
MM.FQB1020J	FQB 400-2	2	6,8	13,5	15,8	GL20T	30X72	0,45	150	200	200	
MM.FQB1022J	FQB 600-2	2	9,9	19,8	23,1	GL20T	36X72	0,66	200	300	300	
MM.FQB1024J	FQB 750- DN65	DN65	13,4	26,7	31,2	GL40S	42X72	0,89	225	350	350	
MM.FQB1026J	FQB 850- DN65	DN65	17,6	35,1	40,9	GL40S	48X72	1,17	250	400	400	