

# FQM Serisi

## Yarı Otomatik Multi-Media Sistemleri

### STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Yarı otomatik ters yıkamalı valf
- 2- 6 bar çalışma basıncı
- Max. 10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Antrasit ve 2 farklı granül boyutunda çakıldan oluşmaktadır.

### AVANTAJLARI

- İşletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti



### TEKNİK TABLO

| ÜRÜN KODU  | MODEL     | BAĞLANTI | MAKSİMUM DEBİ     |        |                   | TERS YIKAMA DEBİSİ | TANK | TANK | MEDYA |                |             |        |        |
|------------|-----------|----------|-------------------|--------|-------------------|--------------------|------|------|-------|----------------|-------------|--------|--------|
|            |           |          | M <sup>3</sup> /H |        | M <sup>3</sup> /H |                    |      |      | INCH  | M <sup>2</sup> | ANTRASİT KG | 3-5 KG | 5-8 KG |
|            |           |          | 20 M/H            | 30 M/H |                   |                    |      |      |       |                |             |        |        |
| MM.FQ1002M | FQM 20-1  | 1        | 0,6               | 0,9    | 1,1               | 8X35               | 0,03 | 5    | 7     | 5              |             |        |        |
| MM.FQ1004M | FQM 30-1  | 1        | 1                 | 1,5    | 1,8               | 10X35              | 0,05 | 7    | 15    | 7              |             |        |        |
| MM.FQ1006M | FQM 50-1  | 1        | 1                 | 1,5    | 1,8               | 10X54              | 0,05 | 10   | 20    | 7              |             |        |        |
| MM.FQ1008M | FQM 70-1  | 1        | 1,8               | 2,7    | 3,2               | 13X54              | 0,09 | 15   | 25    | 25             |             |        |        |
| MM.FQ1010M | FQM 100-1 | 1        | 2                 | 3      | 3,5               | 14X65              | 0,10 | 25   | 37    | 25             |             |        |        |
| MM.FQ1012M | FQM 125-1 | 1        | 2,6               | 3,9    | 4,6               | 16X65              | 0,13 | 25   | 50    | 25             |             |        |        |
| MM.FQ1014M | FQM 150-1 | 1        | 3,2               | 4,8    | 5,6               | 18X65              | 0,16 | 50   | 75    | 50             |             |        |        |
| MM.FQ1016M | FQM 200-2 | 2        | 4,4               | 6,6    | 7,7               | 21X62              | 0,22 | 50   | 100   | 50             |             |        |        |
| MM.FQ1018M | FQM 250-2 | 2        | 5,8               | 8,7    | 10,2              | 24X72              | 0,29 | 50   | 125   | 50             |             |        |        |
| MM.FQ1020M | FQM 400-2 | 2        | 9                 | 13,5   | 15,8              | 30X72              | 0,45 | 150  | 200   | 200            |             |        |        |
| MM.FQ1022M | FQM 600-2 | 2        | 13,2              | 19,8   | 23,1              | 36X72              | 0,66 | 200  | 300   | 300            |             |        |        |
| MM.FQ1024M | FQM 750-2 | 2        | 17,8              | 26,7   | 31,2              | 42X72              | 0,89 | 225  | 350   | 350            |             |        |        |