

## STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Programlanabilir otomatik dijital ekranlı CLE Valf
- GR2-2, GR4-2E ve GR10-2 valfleri zaman kontrollüdür.
- GR20T ve GR40S valfleri zaman veya debi kontrollü çalıştırılabilir.
- 2- 6 bar çalışma basıncı
- Max.10 bar test basıncı
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı
- Gıdaya uygun reçineden oluşmaktadır.
- Elektrik beslemesi 220 V/50 Hz
- Tuz tüketimi 0,16-0,2 kg/lit/rej

## AVANTAJLARI

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti



## TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI	MAKSİMUM DEBİ	KAPASİTE	VALF	TANK	TANK	MEDYA		TUZ TANKI
		INCH	M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup> /F		INCH	M <sup>2</sup>	REÇİN LT	3-5 KG	HACİM LT
MM.TF1010J	TF 20-3/4	3/4	1,2	120	GR2-2	8X35	0,03	20	3	100
MM.TF1012J	TF 30-3/4	3/4	2	180	GR2-2	10X35	0,05	30	5	100
MM.TF1014J	TF 50-3/4	3/4	2	300	GR2-2	10X54	0,05	50	5	100
MM.TF1016J	TF 70-1	1	3,6	420	GR4-2E	13X54	0,09	70	10	200
MM.TF1018J	TF 100-1	1	4	600	GR4-2E	14X65	0,1	100	15	200
MM.TF1020J	TF 125-1	1	5,2	750	GR4-2E	16X65	0,13	125	20	300
MM.TF1022J	TF 150-1	1	6,4	900	GR4-2E	18X65	0,16	150	25	300
MM.TF1030J	TF 150-1 1/2	1 1/2	6,4	900	GR10-2	18X65	0,16	150	25	300
MM.TF1032J	TF 200-1 1/2	1 1/2	8,8	1.200	GR10-2	21X62	0,22	200	25	500
MM.TF1034J	TF 300-1 1/2	1 1/2	11,6	1.800	GR10-2	24X72	0,29	300	50	500
MM.TF1038J	TF 300-2	2	11,6	1.800	GR20T	24X72	0,29	300	50	500
MM.TF1040J	TF 400-2	2	18	2.400	GR20T	30X72	0,45	400	75	750
MM.TF1042J	TF 500-2	2	18	3.000	GR20T	30X72	0,45	500	75	750
MM.TF1044J	TF 600-2	2	26,4	3.600	GR20T	36X72	0,66	600	100	1000
MM.TF1045J	TF 850-DN65	DN65	35,6	5.100	GR40S	42X72	0,89	850	150	1000
MM.TF1046J	TF 1100-DN65	DN65	46,8	6.600	GR40S	48X72	1,17	1100	250	1500