

# TFDY Serisi

## Yumuşatma Sistemleri



### STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Yüzey borulama PVC
- Alt dağıtım yapısı ahtapot difüzör
- Elektrik motorlu vanalı
- Gıdaya uygun reçineden oluşmaktadır.
- IP55 sınıfı, tam otomatik debiye bağlı ters yıkama yapabilen Schneider/Siemens PLC' li kontrol panosu
- İşletme basıncı 2- 6 bar
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı

### AVANTAJLARI

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti
- Kesintisiz yumuşak su temini

### TASARIM KRİTERLERİ

- Ters yıkama süresi max. 110 dk
- Ters yıkama hızı 10 m/h
- 1 lt reçine için 160-200 gr tuz

### OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Pnömatik aktüatörlü vana

## TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI	DEBİ	TERS YIKAMA	TANK	TANK	MEDYA		TUZ
				DEBİSİ			REÇİNE LT	3-5 KG	TANKI
		INCH	M <sup>3</sup> /H	M <sup>3</sup> /H	INCH	M <sup>2</sup>			HACİM LT
MM.TFDY1002M	TFDY 400-1 1/2	1 1/2	18	4,5	30X72	0,45	500X2	75X2	500X2
MM.TFDY1004M	TFDY 600-2	2	26,4	6,6	36X72	0,66	600X2	100X2	750X2
MM.TFDY1006M	TFDY 750-2	2	35,6	8,9	42X72	0,89	850X2	150X2	750X2
MM.TFDY1008M	TFDY 850-3	3	46,8	11,7	48X72	1,17	1100X2	250X2	1000X2
MM.TFDY1010M	TFDY 1050-4	4	80	20	63X86	2,00	1300X2	325X2	1500X2