

TFVY Serisi

Yumuşatma Sistemleri

STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Yüzey borulama PVC
- Alt dağıtım yapısı ahtapot difüzör
- Elektrik motorlu vanalı
- Gıdaya uygun reçineden oluşmaktadır.
- IP55 sınıfı, tam otomatik debiye bağlı ters yıkama yapabilen Schneider/Siemens PLC' li kontrol panosu
- İşletme basıncı 2-6 bar
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı

AVANTAJLARI

- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

TASARIM KRİTERLERİ

- Ters yıkama süresi max. 110 dk
- Ters yıkama hızı 10 m/h
- 1 lt reçine için 160-200 gr tuz

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Pnömatik aktüatörlü vana

TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI INCH	DEBİ M ³ /H	TERS YIKAMA DEBİSİ	TANK INCH	TANK M ²	MEDYA		TUZ TANKI
				M ³ /H			10 M/H	REÇİNE LT	3-5 KG
MM.TFVY1002M	TFVY 400-1 1/2	1 1/2	18	4,5	30X72	0,45	500	75	500
MM.TFVY1004M	TFVY 600-2	2	26,4	6,6	36X72	0,66	600	100	750
MM.TFVY1006M	TFVY 750-2	2	35,6	8,9	42X72	0,89	850	150	750
MM.TFVY1008M	TFVY 850-3	3	46,8	11,7	48X72	1,17	1100	250	1000
MM.TFVY1010M	TFVY 1050-4	4	80	20	63X86	2,00	1300	325	1500