

UVC Multi

Ultraviole Sistemleri

STANDART ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı yüzey
- IP54 UVC Kontrol Panosu
- Her Lamba için Elektronik Kart
- Her lamba için yüksek kalitede kuartz kılıf
- Zaman sayacı
- 9000 saat lamba ömrü
- Her lamba için durum LED'i
- Elektrik beslemesi 220-230 V/50-60 Hz
- 2-10 Bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı



TASARIM KRİTERLERİ

- Sıcaklık 20 °C
- Görünüm Berrak
- Fe < 0,2 mg/lit
- Mn < 0,05 mg/lit
- TDS < 10 mg/lit
- Transmisyon oranı %95

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Farklı bağlantı tipi



TEKNİK TABLO




ÜRÜN KODU	MODEL	DEBİ	DEBİ		BAĞLANTI	LAMBA	TOPLAM GÜÇ	KONTROL TİPİ
			M ³ /H	M ³ /H				
304 SS	316 SS	30.000 µW/cm ²	40.000 µW/cm ²	INCH	ADET/WATT	WATT		
MM.UV5016	MM.UV5050	UVC 80 S	12	9	1 1/2	2/75	150	PANO
MM.UV5018	MM.UV5052	UVC 120 S	18	14	2	3/75	225	PANO
MM.UV5020	MM.UV5054	UVC 160 S	23	18	2	4/75	300	PANO
MM.UV5026	MM.UV5060	UVC 390 S	35	28	2 1/2	6/75	450	PANO
MM.UV5028	MM.UV5062	UVC 520 S	46	37	3	8/75	600	PANO
MM.UV5030	MM.UV5064	UVC 780 S	70	55	4	12/75	900	PANO
MM.UV5032	MM.UV5066	UVC 1040 S	93	74	4	16/75	1200	PANO

*Flanş bağlantı farkı için 46. sayfaya bakınız.

UVC Dijital Multi Ultraviyole Sistemleri

STANDART ÖZELLİKLER

- Paslanmaz çelik gövde
- Ayna polisajlı yüzey
- IP54 UVC kontrol panosu
- Her lamba için elektronik kart
- Her lamba için yüksek kalitede kuartz kılıf
- Zaman sayacı
- Işın sensör monitörü (Lamba ömrü, ışın yoğunluğu, lamba bilgisi, zaman sayacı vb. bilgilerin takibi)
- 9000 saat lamba ömrü
- Elektrik beslemesi 220-230 V/50-60 Hz
- 2-10 bar çalışma basıncı
- 2-45 °C çalışma sıcaklığı



TASARIM KRİTERLERİ

- Sıcaklık 20 °C
- Görünüm berrak
- Fe < 0,2 mg/lit
- Mn < 0,05 mg/lit
- TDS < 10 mg/lit
- Transmisyon oranı %95

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- 16 bar basınca dayanıklı tasarım
- Farklı bağlantı tipi
- Işın ve sıcaklık sensörü

TEKNİK TABLO



ÜRÜN KODU		MODEL	DEBİ		BAĞLANTI	LAMBA	TOPLAM GÜÇ	KONTROL TİPİ
304 SS	316 SS		M ³ /H	M ³ /H				
			30.000 µW/cm ²	40.000 µW/cm ²	INCH	ADET/WATT	WATT	
MM.UV5220	MM.UV5270	UVC 80 D	12	9	1 1/2	2/75	150	PANO
MM.UV5225	MM.UV5275	UVC 120 D	18	14	2	3/75	225	PANO
MM.UV5230	MM.UV5280	UVC 160 D	23	18	2	4/75	300	PANO
MM.UV5235	MM.UV5285	UVC 390 D	35	28	2 1/2	6/75	450	PANO
MM.UV5240	MM.UV5290	UVC 520 D	46	37	3	8/75	600	PANO
MM.UV5245	MM.UV5295	UVC 780 D	70	55	4	12/75	900	PANO
MM.UV5250	MM.UV5300	UVC 1040 D	93	74	4	16/75	1200	PANO

YP.UV7790

UVC IŞIN + SICAKLIK SENSÖRÜ

1/4

*UVC Dijital multi ultraviyole ünitelerinde UVC Işın + Sıcaklık Sensörü fiyata dahil edilmemiştir.

*Flanş bağlantı farkı için 46. sayfaya bakınız.